

# X18 CW20

## Tiltrotator 12-18 ton

---

### Een tiltrotator voor graafmachines van 12 tot 18 ton

De Steelwrist tiltrotator is ontworpen om de kracht en duurzaamheid die een must zijn voor grotere graafmachines te leveren. Een goed doordacht ontwerp, brute kracht, precisie en soepelheid worden gecombineerd in rotatie- en kantelfuncties. Dit vergemakkelijkt uw werk en maakt het mogelijk een verscheidenheid van uitdagende nieuwe klussen flexibel uit te voeren. Een Steelwrist tiltrotator met CW snelwissel wordt altijd geleverd met een vaste ophanging aan de machine.

Wormwiel behuizing, ophanging en snelwissel van massief gegoten staal. Geharde pennen en cilinderstangen, dubbelwerkende kantelcilinders. Centrale smering als optie. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft.



### Tiltrotator opties

#### Besturingssysteem

XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

#### Centrale Smering

Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in de markt. Lees meer hier.

## Afmetingen

<b>Breedte (Mm)</b>	TBD
<b>Lengte (Mm)</b>	TBD
<b>Hoogte (opbouwhoogte) van (Mm)</b>	TBD
<b>Breedte cilinders (Mm)</b>	TBD
<b>Gewicht van (Kg)</b>	TBD

## Technische specificatie's

<b>Aanbevolen machine gewicht (T)</b>	12-18
<b>Bovendeel</b>	Direct Fit
<b>Tiltrotator-snelwissel</b>	CW20
<b>Maximale kantelhoek (graden)</b>	45
<b>Flow (liters / min)</b>	40-60
<b>Werkdruk (bar)</b>	210
<b>Extre functie's zonder grijper</b>	2
<b>Extra functie's met grijper</b>	1
<b>Rotatie snelheid (R / m)</b>	8
<b>Rotatie moment (KNm)</b>	7,8
<b>Kantelkracht (KNm)</b>	41
<b>Wormwiel smering</b>	Vet

## Handleidingen en tekeningen

Wire drawing X18 Direct Fit /CW 20